

AUSSPARUNGSSYSTEM **AS-VARIO** für Baustellen

AS-VARIO IST LÄNGEN-BREITEN-HÖHENVARIABEL



Welche Vorteile bietet **AS-VARIO**

- > Das Aussparungssystem ist ein wellprofilierter Schalstreifen auf Rollen. Höhen von **192 mm bis 560 mm**.
- > Auf der Baustelle kann mit wenigen Handgriffen die geforderte Aussparung schnell und preiswert hergestellt werden.
- > Der Zeitaufwand ist minimal.
- > Die Rollen sind in 5 cm Segmente perforiert. Somit kann alle 5 cm eine Biegekante hergestellt werden.
- > So geht's: Aussparungsgröße abmessen, von Hand durch hin- und herbiegen ablängen. Nun die Aussparung abkanten und an der offenen Ecke mit Draht fixieren. Die Aussparung ist nun einbaufertig.
- > Sollte die maximale Rollenhöhe von 55 cm nicht ausreichend sein, so kann die Aussparung durch übereinanderlegen von Elementen auf die gewünschte Höhe angepasst werden. Stöße ebenfalls mit Draht fixieren. Vorgestanzte Löcher vorhanden.
- > Verarbeitungsfreundliche Rollenlänge 6,00 m.



AS-VARIO System für baustellengerechten EINSATZ.

Dieses System ist extrem stabil. Durch die stark ausgeprägte Quer- und Wellenprofilierung entsteht eine optimale Verbindung mit dem Beton. **DIE AUSSPARUNG BLEIBT IM BETON !**

